



SISTEMI DI PULIZIA AD ACQUA PURA

HIGHPURE HPE



PRESSIONE OPERATIVA

~ 10 bar

PORTATA ACQUA PURA

~ 7 l/min



QUESTO MODELLO
PUO ESSERE ABBINATO CON:
IDAF40884 -
PW-C40 D1005P4 M
PAG. 408

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ POWER FILTER: SISTEMA FILTRAGGIO A 4 STADI.
- ▶ ERGONOMICS: MASSIMA ERGONOMIA, FACILE MOVIMENTAZIONE.
- ▶ LONG LIFE: COMPONENTI DI PRIMA QUALITÀ E LUNGA DURATA.
- ▶ POWER PUMP: POMPE ROTATIVE IN OTTONE.
- ▶ MANOMETER: MACCHINA COMPLETA DI FLUSSOMETRO E MANOMETRO.

DATI TECNICI

Codice

PERFORMANCE

Peressione operativa

bar

8-10

Portata acqua

l/min

7

Connessioni in/out acqua

gas

3/4"

Lunghezza massima aste

m

16 (solo con 2 aste)

Produttività

m²/h

fino a 200

Alimentazione

Ph-V-Hz

1-230-50

Potenza assorbita

kW

0,6

Dimensione (LxWxH)

cm

53x50x127

Peso

kg

55

HPE - MODULO ADDOLCITORE HIGHPURE

APTA40015

SETTORI DI UTILIZZO

COSTRUZIONI / EDILIZIA

ENERGIE RINNOVABILI

NAUTICA / AUTO/ TRASPORTI

SERRE /VETRERIE/
TENSOSTRUTTURE

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: FTAC40002
MEMBRANA AD
OSMOSI INVERSA



CODICE: KTRI40106
SET FILTRI: (1 FILTRO DI
SEDIMENTAZIONE, 1 FILTRO
CARBONI ATTIVI, 1 CARTUCCIA
RESINE DEIONIZZANTI).



CODICE: TBFX40009
TUBO FLESSIBILE 30 m



CODICE: AZMC40006
MISURATORE DUREZZA
ACQUA



CODICE: PRCH400034
BARATTOLO DI SODIO
METABISOLFITO 1 Kg



CODICE: TBFX40010
TUBO DI SCARICO
ACQUA 3 m



CODICE: VVSF40018
VALVOLA A SFERA



CODICE: CNPR40007
LUBRIFICANTE PER
GUARNIZIONI



IP Cleaning Srl

Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro - (VE) - Italy

Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 - info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori. Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso.