

# 160 E

**IDEALE PER:**

Superfici interne ed esterne a partire da 6000 m<sup>2</sup>.  
 Equipaggiata con scarico idraulico del contenitore rifiuti in quota.  
 Applicazioni in ambito industriale, pulizia di capannoni, parcheggi.

**PLUS DI PRODOTTO:**

- Versione elettrica 36 V - 4.560 W
- Trazione con motoruota in corrente alternata e inverter sulla ruota posteriore
- Sterzata con idroguida sulla ruota posteriore
- Velocità variabile da 0 a 8 Km/h
- Spazzola centrale PPL larghezza cm 100 flottante
- Spazzola laterale PPL Ø cm 60
- Filtro a sacche in tessuto poliestere 8 m<sup>2</sup>
- Scuotifiltro elettrico
- Ruote superelastiche
- Contenitore rifiuti volume 300 l con sollevamento idraulico a cm 140



**1 Motoruota elettrica a corrente alternata.** Maggiore potenza sulle superfici inclinate, in fase di salita. Maggiore rendimento ore di lavoro. Riduzione della rumorosità per un miglior comfort dell'operatore.

**2 Postazione di lavoro confortevole.** Comandi principali a leve. Tutti i comandi sono disposti in modo chiaro e funzionale.

**3 Filtro a sacche verde in microfibra.** Superficie filtrante 8 m<sup>2</sup>. Lavabile, pulizia tramite scuotifiltro elettrico.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo Listino €	Contratto assistenza €	
					Classic	Adv
160 E	0110123	-	1			

Dati tecnici					
Alimentazione	V-W	<b>Elettrica 36-4.560</b>	Capacità vano raccolta	l	<b>300</b>
Resa di superficie	m <sup>2</sup> /h	<b>13.000</b>	Filtro polveri	m <sup>2</sup>	<b>8</b>
Ampiezza di lavoro	mm	<b>1.000</b>	Batterie	V/A-h	<b>36/360</b>
Ampiezza di lavoro 1 scopa laterale	mm	<b>1.300</b>	Peso senza batteria	Kg	<b>800</b>
Ampiezza di lavoro 2 scope laterali	mm	<b>1.600</b>	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	<b>2220 x 1350 x 1460</b>

Accessori optional					
2503946	Filtro a sacche verde in microfibra (sovrapprezzo)	2114062	Cabina aperta con parabrezza e tergicristallo		
2112282	Ruote superelastiche antitraccia (sovrapprezzo)	2114063	Cabina chiusa con teli trasparenti		
2508461	Contenitore rifiuti in acciaio inox (sovrapprezzo)	2112213	Kit fanali anteriore e posteriore		
4201087	Batteria 36 V - 360 A/h	2107645	Kit aspiratore 36V a bordo		
4200321	Carica batteria monofase 36 V - 60 A/h	2111364	Kit spazzola laterale sinistra		
2111881	Cabina aperta	2110476	Gancio sollevamento filtri a sacche		

# 160 DK - 160 GPL

**IDEALE PER:**

la pulizia di aree esterne. Superfici a partire da 6000 m<sup>2</sup>. Equipaggiata con scarico idraulico del contenitore rifiuti in quota. Applicazioni in ambito industriale, pulizia di capannoni, parcheggi.

**PLUS DI PRODOTTO:**

- Motore diesel Kubota D1105 3 cil. raffreddato a liquido (Mod. DK)
- Prefiltro a ciclone + filtro aria Donaldson per motore Kubota (Mod. DK)
- Motore solo GPL "Kubota DF 972" 3 cil. raffreddato a liquido (Mod. GPL)
- Impianto GPL (escluso bombola) (Mod. GPL)
- Trazione idrostatica sulla ruota posteriore
- Sterzata con idroguida sulla ruota posteriore
- Velocità variabile da 0 a 10 Km/h
- Spazzola centrale PPL larghezza cm 100 flottante
- Spazzola laterale PPL Ø cm 60
- Filtro a sacche in tessuto poliestere 8 m<sup>2</sup>
- Scuotifiltro elettrico
- Ruote superelastiche
- Vano raccolta 300 l sollevamento idraulico a cm 140



**1 Postazione di lavoro confortevole.** Comandi principali a leve. Tutti i comandi sono disposti in modo chiaro e funzionale. Prefiltro ciclone. Posto di guida ergonomico, sedile confortevole con idroguida di serie.

**3 Sollevamento idraulico** del contenitore rifiuti sino a 1400 mm per lo scarico nei cassoni.

**2 Facile manutenzione.** La spazzola centrale può essere sostituita facilmente senza attrezzi.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo Listino €	Contratto assistenza €	
					Classic	Adv
160 DK	0110121	-	1			
160 GPL	0110122	-	1			

**Dati tecnici**

Alimentazione (Mod. DK)	kW/hp	<b>Diesel 18,5/24,5</b>	Ampiezza di lavoro 2 scope laterali	mm	<b>1.600</b>
Alimentazione (Mod. GPL)	kW/hp	<b>GPL 21,5/29,5</b>	Capacità vano raccolta	l	<b>300</b>
Resa di superficie	m <sup>2</sup> /h	<b>15.000</b>	Filtro polveri	m <sup>2</sup>	<b>8</b>
Ampiezza di lavoro	mm	<b>1.000</b>	Peso (Mod. DK   GPL)	Kg	<b>960   892</b>
Ampiezza di lavoro 1 scopa laterale	mm	<b>1.300</b>	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	<b>2215x1351x1461</b>

**Accessori optional**

2503946	Filtro a sacche verde in microfibra (sovrapprezzo)	2111882	Cabina aperta + parabrezza e tergovetro
2505264	Ruote superelastiche antitraccia (sovrapprezzo)	2111883	Cabina chiusa con teli trasparenti
2505263	Ruote pneumatiche (sovrapprezzo)	2111366	Kit fanali anteriori e posteriori
2508461	Contenitore rifiuti in acciaio inox (sovrapprezzo)	2111364	Kit spazzola laterale sinistra
2111881	Cabina aperta	2110476	Gancio sollevamento filtri a sacche
2112917	Scuotifiltro automatico		